

CATÁLOGO DE PRODUTOS



☆ PREMIUM

Tinta Acrílica | Premium



-  Rende até 425m²
-  Lavável e Anti-mofo
-  Alta cobertura
-  Maior consistência
-  Para áreas externas e internas

Formulada com 100% de resina acrílica, a Tinta Premium é recomendada para a pintura de superfícies externas e internas. O produto é lavável e protege as paredes contra as umidades, mofo e manchas. Esta tinta acrílica garante ao acabamento ótima durabilidade e cobertura, apresenta acabamento acetinado, além de resistências às diversas condições climáticas.

COMPOSIÇÃO

Resina a base de emulsão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais, pigmentos, preservativos, água, aditivos e cargas inertes.

Branco Neve	Gelo	Palha
Azul Absoluto	Verde Água	Camurça

CORES DESTAQUES

Lilás	Violeta	Laranja Escuro
Vermelho Cardinal	Tabaco	Azul Pavão <small>NOVO</small>

STANDARD

Tinta Acrílica | Standard 



-  Rende até 325m²
-  Lavável
-  Alta cobertura
-  Melhor custo x benefício
-  Para áreas externas e internas

A Tinta Acrílica PALMEIRA é elaborada com matéria-prima de excelente qualidade, o que proporciona ótima cobertura e rendimento. Esta tinta é indicada para a pintura de paredes de alvenaria, emboço ou madeira tanto externa quanto interna. Além do mais, oferece durabilidade prolongada, proteção anti-mofo e fino acabamento fosco aveludado.

COMPOSIÇÃO

Resina a base de emulsão aquosa de copolímero estireno acrílico em emulsão Aniônica, pigmentos, preservativos, água, aditivos e cargas inertes.

CORES DESTAQUES

Branco Neve	Gelo	Palha
Azul	Verde	Pêssego

Canário	Camurça <small>NOVO</small>	Areia <small>NOVO</small>
Pérola	Marfim	Concreto <small>NOVO</small>



POP

Tinta Base Acrílica | Popular



Rendimento até 150m²



Acabamento fosco



Toque aveludado



Para áreas internas

A COQUEIRO POP é uma tinta fosca indicada para pintura de superfícies INTERNAS de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e massa corrida. Produto de fácil aplicação, boa cobertura, secagem rápida, baixo odor, proporcionando muita economia e um acabamento fosco e aveludado.

COMPOSIÇÃO

Tinta a Base de água, emulsão BASE ACRILICA, cola, pigmentos, aditivos, amônia, conservantes, dispersantes e cargas minerais. Não diluir. Não lavável.

Branco
Neve

Gelo

Palha

Marfim

Canário

Lilás

CORES DESTAQUES

Azul

Verde

Cenoura

Camuçã

Cinza
Médio

Areia



COMPLEMENTOS

Selador Acrílico | Líquido Japonês Semi-Brilho



-  Rendimento até 150m²*
-  Rendimento até 300m²**
-  Ideal para acabamentos

O SELADOR ACRÍLICO COQUEIRO

é elaborado com matéria-prima de primeira qualidade, o que proporciona boa selagem, cobertura e rendimento. Este produto é utilizado como primeira demão em superfícies não seladas proporcionando uniformidade na absorção, indicado a selagem de paredes de alvenaria, emboço ou madeira. Além do mais, oferece durabilidade prolongada, proteção anti-mofo e fino acabamento na preparação para a pintura.

O LÍQUIDO JAPONÊS SEMI-BRILHO

é uma resina acrílica elástica impermeável e altamente lavável para acabamentos em geral sobre tintas e texturas a base d'Água. Ele dá uma aparência semi-brilho trazendo um fino acabamento e maior durabilidade a superfície. Pode ser utilizado também como impermeabilizante antes ou depois da pintura.

*Rendimento referente ao produto Selador acrílico embalagem de 18 litros;

**Rendimento referente ao produto Líquido Japonês Semi-brilho embalagem de 18 litros.



GRAFIATTO

Textura Grafiatto



-  Rendimento até 12m²
-  Acabamento rústico
-  Hidrorepelente
-  Para áreas externas e internas

Indicada para revestimento interno e externo, recomendada para corrigir imperfeições da superfície e também no aspecto decorativo. Possui em sua formulação grãos maiores, criando um efeito rústico de ranhuras. Produto versátil, é utilizado de diversas formas com acabamento, valorizando o ambiente.

Pode ser aplicado sobre reboco, blocos de concreto e concreto aparente, fibrocimento e pinturas ou repinturas sobre massa PVA e acrílica. Apresenta acabamento fosco, com relevos diferenciados, de acordo com a forma de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina a base de emulsão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais, glicóis, aditiva, conservantes, água e aditivo de HIDORREPELÊNCIA.



TINTA TEXTURIZADA

Tinta de Rolo Texturizada 



-  Rendimento até 55m²
-  Acabamento alto-relevo
-  Hidrorrepelente
-  Para áreas externas e internas

Indicada para revestimento interno e externo, recomendada para corrigir imperfeições da superfície e também no aspecto decorativo. Produto versátil, é utilizado de diversas formas com acabamento, valorizando o ambiente.

O produto traz em suas formulações componentes que realçam a textura, permitindo a obtenção de diversos efeitos. Destaca-se pela fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e ótima homogeneidade. Apresenta acabamento fosco, com relevos diferenciados, de acordo com a forma de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina a base de emulsão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais, glicóis, aditiva, conservantes, água e aditivo de HIDRORREPELÊNCIA.



MASSA ACRÍLICA

Massa Corrida Acrílica I Premium e Standard



A Massa Acrílica é indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies EXTERNAS de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico.

Produto de fácil aplicação e secagem rápida com excelente poder de enchimento. Apresenta acabamento liso e sofisticado.

COMPOSIÇÃO

Emulsão Acrílica, cargas minerais inertes, espessantes, dispersantes, preservativos e coalescentes.

RENDIMENTO TEÓRICO

Reboco, Gesso, Fibrocimento, Blocos de Concreto e massa fina: 40 a 50 m²/demão

Repintura de superfícies seladas: 42 a 52m²/demão



MASSA PVA

Massa Corrida PVA | Popular



-  Rendimento até 30m²
-  Acabamento fosco
-  Para áreas internas
-  Melhor custo x benefício
COM PESO LÍQUIDO 27,5KG

A Massa PVA é indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies INTERNAS de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico.

COMPOSIÇÃO

Emulsão PVA, cargas minerais inertes, espessantes, dispersantes, preservativos e coalescentes.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Todas as superfícies devem estar livres de poeira, óleo, graxa e outras impurezas

RENDIMENTO TEÓRICO

28kg rende de 10 a 30 m² /demão

EMBALAGENS DISPONÍVEIS


27,5kg | 21kg | 16,5kg | 6kg | 1,5kg



CATÁLOGO DE CORES

Para a referência exata das cores mostradas, solicite uma amostra e teste num pequeno local na parede.

PALMEIRA IMPERIAL PREMIUM (EXTERIOR/INTERIOR)



Branco



Gelo



Amarelo Canário



Marfim



Verde Água



Azul Petróleo



Cerâmica Imperial




Azul Arizona



Areia



Pérola



Cinza Clássico



Telha



Flamingo



Terracota



Verde Absoluto



Azul Absoluto



Preto Puro



Lilás



Palha




Rosa



Violeta



Tabaco



Azul Pavão




Concreto



Pêssego Tropical



Camurça



Amarelo Ocre



Azul Profundo



Vermelho Cardinal



Verde Tropical



Baunilha



Verde Coutinho



Incêndio



Limão

Mostarda



Laranja


Laranja Escuro



Amarelo Japonês

Pêssego Japonês

PALMEIRA STANDARD (EXTERIOR/INTERIOR)



Branco



Branco Gelo



Palha




Marfim



Canário



Pérola




Areia



Pêssego



Salmão



Verde




Azul



Concreto

COQUEIRO POP (INTERIOR)



Branco Neve



Gelo



Marfim




Palha



Camurça




Areia



Pêssego




Cenoura



Verde



Cinza Médio



Azul



Liás

Canário



FÁBRICAS

Teresópolis

Rua Fileuterpe, 900
CEP: 25956-005

Petrópolis

Estr. Cascatinha, 46 Galpão M
CEP: 25716-220



LOJAS

Piabetá

Avenida Caioaba, 434 – Lj 2
Em frente a rodoviária



TELEFONES

(21) 2642-0593 | Teresópolis
(21) 3645-2890 | Piabetá
(24) 2243-4346 | Petrópolis



E-MAIL

sac@tintascoqueiro.com.br



WWW.TINTASCOQUEIRO.COM.BR

  /TINTASCOQUEIRO

